

## Produktdata, Troldtekt® skruer

### TROLDTEKT® SKRUER

Troldtekt skruer er specialudviklede til montering af Troldtekt plader. Både skruer med krydskærv (PH2) og torxkærv (torx 20) er Ø13 mm. Troldtekt skruer er el-galvaniserede og lakerede i farver, der er afstemte efter Troldtekt lys natur og grå natur samt efter udvalgte malede plader.

### TROLDTEKT® STRUKTURSKRUER TIL TRÆ OG STÅL

Maks. 0,7 mm stål



STØRRELSE	KÆRV	FARVE
4,2×45 mm, Ø13	PH2	Grå natur, lys natur, hvid 101, grå 202, sort 207
4,2×55 mm, Ø13	PH2	Grå natur, lys natur, hvid 101, grå 202, sort 207
4,2×70 mm, Ø13	PH2	Grå natur, lys natur, hvid 101
4,2×80 mm, Ø13	PH2	Grå natur, lys natur, hvid 101

### TROLDTEKT® SKRUER TIL TRÆ (MED SKIVE)

STØRRELSE	KÆRV	FARVE
3,9×45 mm, Ø13	Torx 20	Lys natur

### TROLDTEKT® STRUKTURSKRUER TIL STÅL

Maks. 1,5 mm stål  
Selvborende,  
med borespids



STØRRELSE	KÆRV	FARVE
4,2×50 mm, Ø13	PH2	Lys natur, hvid 101

## FORBRUG

PLADETYKKELSE (mm)	PLADELÆNGDE (mm)	SKRUEDIMENSION Til træ/stål (mm)	SKRUEDIMENSION Til stål (mm)	ANTAL SKRUER (pr. plade)	MAX. SPÆNDVIDDE (mm)	ANTAL SKRUER PH2 (pr. pakke)	ANTAL SKRUER TORX (pr. pakke)
25 / 43	600	3,9 / 4,2 × 45	4,2 × 50	4	600	100	250
	1200	-	-	6	-	-	-
	2000	-	-	10	-	-	-
	2400	-	-	10	-	-	-
35 / 53	600	4,2 × 55	4,2 × 50	4	600	100	-
	1200	-	-	6	-	-	-
	2000	-	-	10	-	-	-
	2400	-	-	10	-	-	-
	600	4,2 × 70		4	600	100	-
	1200	-		6	-	-	-
	2000	-		10	-	-	-
	2400	-		10	-	-	-
	600	4,2 × 80		4	600	100	-
	1200	-		6	-	-	-
	2000	-		10	-	-	-
	2400	-		10	-	-	-

## EGENSKABER

### MÅL

Tykkelse (mm)	3,9 / 4,2
Længde (mm)	45/50/55/70/80

### OVERFLADE

El-galvanisering	18 µ belægning
Lakering	maling

## KORROSIONSBESTANDIGHED

Leveres som C4

## ANVENDELSESOMRÅDER

Troldtekt skruer er velegnede til indendørs brug. I særligt aggressive miljøer anbefaler vi skruer med ekstra korrosionsbeskyttende belægning, C5.

## GODKENDELSER

Troldtekt produkterne er MK-godkendte og opfylder klassifikationskravene i DS 1065-1 til klasse A materiale og klassifikationskravene i DS 1065-2 til klasse 1 beklædning. Godkendelsen er baseret på de Troldtekt skruer og beslag, der er

anvendt i forbindelse med brandafprøvingerne. Derfor har godkendelserne også kun gyldighed, når man anvender originale Troldtekt skruer og beslag eller tilsvarende.

Troldtekt A/S  
Sletvej 2A  
DK - 8310 Tranbjerg J  
Tlf. +45 8747 8100  
Fax +45 8747 8111  
info@troldtekt.dk  
www.troldtekt.dk